

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | KNR-W 2-15 0307-01 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych | lokal. | | |
| | | 1 | lokal. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR-W 4-02 0301-02 | Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm | msc. | | |
| | | Przedmiar dodatkowy - łączna długość | m | | 6.000 |
| | | 6 | msc. | 4.000 | |
| | | 4 | | RAZEM | 4.000 |
| 3 | KNR-W 4-02 0307-01 | Wymiana uszczelnienia złącza rury stalowej o długim gwincie o śr. 15-20 mm | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 4 | KNR-W 2-15 0312-01 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR-W 2-15 0314-09 | Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR-W 2-15 0308-02 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach- lewa strona | kpl. | | |
| | | 0.5 | kpl. | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 7 | KNR-W 2-15 0312-03 | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | KNR-W 2-15 0140-01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR-W 4-02 0121-03 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych - rozprowadzenie z.w. i c.w.u. do odbiorników w planowanej łazience. | m | | |
| | | 10 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 10 | KNR 4-02 0307-01 | Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm- analogia zakorkowanie inst z.w. i c.w.u. po demontażu | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 11 | KNR-W 4-02 0232-06 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR-W 4-02 0232-08 z.o.2.9. | Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR-W 4-02 0149-01 | Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na istniejących wspornikach- analogia montaż na istniejących podeściach | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNR-W 2-15 0135-01 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm- zawór do pralki | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 18 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności | m | | |
| | | 6 | prób. | | 6.000 |
| | | 6 | m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |

Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Witold Zboralski
nr upraw. 17/93/UW