

PRZEDMIAR - WARIANT 4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi na antywłamaniowe - Wariant 4 - montaż drzwi z powiększeniem otworu drzwiowego
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Niedzielski (ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Inspektor Nadzoru

Łukasz Niedzielski

Data opracowania
24.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45421000-4	Wymiana drzwi na drzwi antywłamaniowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych Krotność = 3	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
5	KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, list-wami i cokolikami podłogowymi (wewnątrz lokalu i na zewnątrz lokalu) Krotność = 2	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-02 d.1 1019-08	Montaż drzwi wejściowych wzmocnionych fabrycznie wykończonych jed-noskrzydłowych antywłamaniowych wraz z obróbką (drzwi antywłamanio-we klasy 3 (C) o szerokości w świetle ościeżnicy 90cm i wysokości 200cm - wyposażenie zgodnie ze specyfikacją techniczną).	m ²		
		1.845	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
7	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne Krotność = 2	m ²		
		0.2*2.05*2+0.9*0.2	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- d.1 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		0.2*2.05*2+0.9*0.2	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		0.2*2.05*2+0.9*0.2	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000