



DANE TECHNICZNE

Wymiary (dł x szer x wys)

0,40x 0,08 x 1,90 m

Dostępne opcje:

| | STANDARD | PREMIUM | PREMIUM PLUS |
|-----------|--|--|--|
| STAL | elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo | elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo | elementy stalowe ze stali nierdzewnej |
| PŁYTY | plyty HPL | plyty z tworzywa HDPE / HPL | plyty z tworzywa HDPE / HPL |
| KOTWIENIE | urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15 | urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15 | urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15 |
| DODATKI | belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym | belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym | belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym |

* Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przez firmę FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń. Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009.