

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE.</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami. DOCELOWO OGRZEWANIE	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02 <sup>1)</sup>	ELEKTRYCZNE. <POKÓJ>0.74	m <sup>3</sup>	0.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.740</b>
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołków z listew drewnianych.	m		
d.1	0808-08 <sup>1)</sup>	<KUCHNIA>4.64+2.15+4.64+2.15-0.90-0.80+<POKÓJ>4.64+4.44+4.64+4.44-0.80	m	29.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.240</b>
3	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. ZERWANIE	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-03	PŁYT PILŚNIOWYCH BEZ MATERIAŁU.			
	ANALOGIA <sup>1)</sup>	<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60<VIDE RZUT LOKALU>	m <sup>2</sup>	30.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
4	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. ZERWANIE	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-03	PŁYT WIÓROWYCH BEZ MATERIAŁU.			
	ANALOGIA <sup>1)</sup>	<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60<VIDE RZUT LOKALU>	m <sup>2</sup>	30.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
<b>2</b>		<b>PODŁOGI.</b>			
5	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m <sup>2</sup>		
d.2	0405-02 <sup>2)</sup>	<KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60<VIDE RZUT LOKALU>	m <sup>2</sup>	30.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
6	KNR-W 4-01	Impregnacja grzybobójcza materiałów na podsypki z gruzu lub z gliny przez	m <sup>3</sup>		
d.2	0625-03 <sup>1)</sup>	opryskanie. STROP PODŁOGI - GR.=15 CM. <KUCHNIA>9.98*0.15+<POKÓJ>20.60*0.15	m <sup>3</sup>	4.587	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.587</b>
7	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2	0628-04 <sup>1)</sup>	preparatami olejowymi. LEGARY. <KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup>	30.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
8	KNR-W 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami	m <sup>2</sup>		
d.2	0601-03 <sup>1)</sup>	papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego <KUCHNIA>9.98	m <sup>2</sup>	9.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.980</b>
9	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	0606-01 <sup>3)</sup>	podposadzkowe <POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
10	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte - zmiana grubości posadzki o	m <sup>2</sup>		
d.2	1116-03 +	10 mm ; zbrojone siatką stalową			
	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte na ostro grubości 25 mm ;			
	1116-01	zbrojone siatką stalową			
	1116-07				
	1116-07 <sup>3)</sup>	<KUCHNIA>9.98	m <sup>2</sup>	9.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.980</b>
11	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą	m <sup>2</sup>		
d.2	1118-08 <sup>4)</sup>	zwykłą <KUCHNIA>9.98	m <sup>2</sup>	9.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.980</b>
12	KNR 0-12II	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołik 15 cm układane	m		
d.2	1120-05 <sup>4)</sup>	na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą <KUCHNIA>4.64+2.15+4.64+2.15-0.90-0.80	m	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
13	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm. DESKI DĘBOWE WRAZ Z COKOLIKAMI	m <sup>2</sup>		
d.2	1121-02 <sup>3)</sup>	DREWNIANYMI. <POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
14	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie desek o powierzchni ponad 8 m2. DWUKROTNE.	m <sup>2</sup>		
d.2	0816-03 <sup>1)</sup>	Krotność = 2 <POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
15	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-07 <sup>1)</sup>	Krotność = 3 16.65	m <sup>2</sup>	16.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.650</b>
<b>3</b>		<b>OKNA I DRZWI.</b>			
16	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m <sup>2</sup>		
d.3	0930-09 <sup>5)</sup>	dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 <KUCHNIA>1.10*1.60+<POKÓJ>2*(1.10*1.60)<3 SZT. Z NAWIEWNIKAMI..>	m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.3 0708-01 <sup>1)</sup>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm.DOSZCZELNIENIE (UZUPEŁNIENIE) TYNKÓW NA STYKU MURU Z OŚCIEŻNICĄ OKNA. STRONA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA.3 SZT. (1.60+1.10+1.60)*2*3	m m	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
18	KNR-W 4-01 d.3 0353-11 <sup>1)</sup>	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych. PARAPET WEWNĘTRZNY. 3 SZT. 1.10*3	m m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
19	KNR-W 4-01 d.3 0323-01 <sup>1)</sup>	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł. PARAPET WEWNĘTRZNY. 3.0	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 4-01 d.3 0535-08 <sup>6)</sup>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. PODOKIENNIK BLASZANY ZEWNĘTRZNY. 3 SZT. 1.10*0.30*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
21	KNR 4-01 d.3 0530-08 <sup>6)</sup>	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej.PODOKIENNIK ZEWNĘTRZNY. 3 SZT. 1.10*0.30*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.990</b>
22	KNR-W 4-01 d.3 1211-06 <sup>1)</sup>	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2. OŚCIEŻNICA STALOWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZT.1. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 4-01 d.3 1212-05 ANALOGIA <sup>1)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych. OŚCIEŻNICA STALOWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH. 1 SZT.  ((0.80*2.00+2.00)*0.10)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
24	KNR-W 2-02 d.3 1022-05 <sup>3)</sup>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone. 1 SZT. SKRZYDŁO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
25	KNR-W 4-01 d.3 0353-07 <sup>1)</sup>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 OŚCIEŻNICA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALU. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 4-01 d.3 0322-02 <sup>1)</sup>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł.DZRWI WEJŚCIOWE DO LOKALU ANTYWŁAMANIOWE. 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 <sup>3)</sup>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU 1 SZT. ANTYWŁAMANIOWE OTWIERANE DO WEWNĄTRZ. 1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>ŚCIANY I SUFITY.</b>			
28	KNR-W 4-01 d.4 0701-05 <sup>1)</sup>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. ŚCIANA PRZY KLATCE SCHODOWEJ. <KUCHNIA>(4.64*2.50)-(0.95*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
29	KNR-W 2-02 d.4 0803-03 <sup>3)</sup>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach. ŚCIANA PRZY KLATCE SCHODOWEJ. <KUCHNIA>(4.64*2.50)-(0.95*2.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.700</b>
30	KNR-W 4-01 d.4 0701-11 <sup>1)</sup>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2. KUCHNIA. <KUCHNIA>9.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.980</b>
31	KNR 2-22 d.4 0602-06 <sup>7)</sup>	Podsufitki drewniane z płyt gipsowych tynkowych. <KUCHNIA>9.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.980</b>
32	KNR-W 4-01 d.4 1202-09 <sup>1)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. ŚCIANY I SUFIT. <KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>20.60+((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.730</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 4-01 d.4 0713-01 <sup>1)</sup>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.130</b>
34	KNR-W 4-01 d.4 0713-02 <sup>1)</sup>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
35	NNRNKB d.4 202 1134-02 <sup>8)</sup>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  <KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15+4.64)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.730</b>
36	NNRNKB d.4 202 1134-01 <sup>8)</sup>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  <KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
37	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 <sup>1)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <KUCHNIA>(2.15+4.64+2.15+4.64)*2.50-0.95*2.00-1.10*1.60+<POKÓJ>((4.64+4.44*2*2.50)-(0.80*2.00)-(1.10*1.60*2)*2.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.730</b>
38	KNR-W 4-01 d.4 1204-01 <sup>1)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <KUCHNIA>9.98+<POKÓJ>20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
<b>5</b>		<b>WENTYLACJA.</b>			
39	KNR-W 4-01 d.5 0335-07 <sup>1)</sup>	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. WENTYLACJA GRAWITACYJNA - ZGODNIE Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ. <KUCHNIA>1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 4-01 d.5 0324-02 <sup>1)</sup>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł <KUCHNIA>1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE.</b>			
41	KNR-W 4-01 d.6 0109-09 <sup>1)</sup>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
42	KNR-W 4-01 d.6 0109-10 <sup>1)</sup>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. 19 KM. Krotność = 25 8.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
43	WYCENA d.6 WŁASNA	OPINIA KOMINIARSKA - SPRAWDZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNO - DYMOWYCH. OPINIA PO WYKONAWCZA. 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.V 2003
4	IGM wyd.II 2000
5	IGM wyd.I 1998
6	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
7	MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996
8	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów