

Zestawienie projektowanych drzwi wewnętrznych												
OZNACZENIE	D3 I etap	D4a - EI30 I etap	D4b - EI30 II etap	D5 II etap	D5' I etap	D6 I etap	D7 II etap	D8a - skrzydło drzwi do wyjścia, odc. do nat. II etap	D8b- drzwi / oszczędzika do renowacji II etap	D9 III etap	D10 II etap	D11 II etap
SCHEMAT												
Wymiar S / H [cm]	180 / 300 (otwór bud. 200 / 310)	90 / 200	90 / 200	80 L-P / (otwór 80x200)	80 L-P / (otwór 80x200)	100 / 200	90 / 200	100 / 220	100 / 200	100 / 200	80 / 200	80 / 200
Materiał	DREWNO	stal	stal	drewno	drewno	stal	stal, drzwi antywłamaniowe kaski "B"	drewno	drewno	stal, drzwi antywłamaniowe kaski "B"	stal, drzwi antywłamaniowe kaski "B"	ramiak drewniany, płyta włókna otworowa
Kolor	brąz RAL 8019	brąz RAL 8019	brąz RAL 8019	naturalny	naturalny	brąz RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	brąz RAL 8019	brąz RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019
Ilość	skrzydło prawe skrzydło lewe	1 szt (WATROLAP)	-	27 szt (kom.plwiczne)	2 szt (kom.plwiczne)	-	10 szt	1 szt	-	3 szt	1 szt	-
Uwagi szczególne	drzwi dwuskrzydłowe wg rysunków szczegółowych, samozamykacz, Udźwignię 1,7 Wm24K	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019	drzwi dwuskrzydłowe samozamykacz, zamek na wkładkę patentową, oszczędzika antypanika od strony pomieszczenia wst. II okleina stalowa kątowna RAL 8019

Zestawienie projektowanych drzwi wewnętrznych			
OZNACZENIE	D12 II etap	D13 II etap	D14 II etap
SCHEMAT			
Wymiar S / H [cm]	70 / 200	90 / 200	100 / 200
Materiał	ramiak drewniany, płyta włókowa otworowa	stal	stal
Kolor	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	brąz RAL 8019	brąz RAL 8019
Ilość	skrzydło prawe skrzydło lewe	1 szt	1 szt (PODDASZE)
Uwagi szczególne	zamek WC, oszczędzika MDP opaskowa regulowana kolor RAL 8019; podcięcie wentylacyjne młh 0,022m²	zamek na wkładkę patentową, oszczędzika stalowa kątowna RAL 8019	zamek na wkładkę patentową, oszczędzika stalowa kątowna RAL 8019

- UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
  2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
  4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
  5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

<b>MAZUR</b> <b>ARQUITECTOS &amp; INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O.</b> Byków, ul. Przemyśłowa 1, 55-095 Młków tel/fax: 0 prefix 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl			
NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław		
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław		
BRANŻA	Inżynierstwo branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
architektura projektowa	Artur Iwanski	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/D/OJA
architektura sprawdził	Akadusz Popielea	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39W/POKK/2013
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	DATA sierpień 2017	SKALA -	RYS. NR A-14