




C

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PROJEKTOWANEJ








SYMBOL.	D1		D2	D3
RODZAJ ELEMENTU	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne (wejście do mieszkania)		drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne	drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne (łazienkowe z kratką wentylacyjną)
SCHEMAT				
OTWÓR W MURZE (cm)	So	110	100	90
OTWÓR W MURZE (cm)	Ho	210	205	205
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	S	100	90	80
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (cm)	H	200	200	200
KIERUNEK OTWIERANIA	L		P / L - /opcje/ 2 / 1	L
IŁOŚĆ (L/P)	1		3	1
IŁOŚĆ SUMARYCZNA	1			1
PROFILE	Drzwi antywłamaniowe w klasie C, pełne		Konstrukcja ramowa, ościeżnice opaskowe, kolor-biały lub wg akceptacji Inwestora	
OKUCIA	Zamek zasuwkowo-zapadkowy, wkładka Klamka od strony lokalu, gałka od strony klatki schodowej Okucia i klamki proste w formie, metalowe		Klamka po obu stronach drzwi. Okucia i klamki proste w formie, metalowe	
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- drzwi prawe L- drzwi lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		Zastosować kratkę wentylacyjną - otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	

UWAGI:
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego.
- drzwi do łazienek , WC, pomieszczeń gospodarczych, itp. wyposażać w kratkę wentylacyjną o powierzchni min. 0,022m2








B

A

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - ISTNIEJĄCEJ

SYMBOL.	O1		O2	O3	O4	O5	O6	OP1
RODZAJ ELEMENTU	drzwi balkonowe zewnętrzne		okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	drzwi balkonowe zewnętrzne	okno zewnętrzne	drzwi balkonowe zewnętrzne	okno wewnętrzne połaciowe
SCHEMAT								
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	108/235	106/165	90/118	105/205	165/205	100/205+75 naśw.	60/100
KIERUNEK OTWIERANIA	L/P		L/P	P	L/P	L/P	P	L/P
IŁOŚĆ	1		1	1	2	1	1	1
PROFILE	drewniane		drewniane	drewniane, pojedyncze	drewniane, pojedyncze	drewniane, podwójne	drewniane, pojedyncze	PVC w kolorze białym
RODZAJ SZKLENIA	pojedynczo szklone, szkło bezbarwne,			podwójnie szklone, szkło bezbarwne,	podwójnie szklone, szkło bezbarwne,	pojedynczo szklone, szkło bezbarwne,		podwójnie szklone, szkło bezbarwne,
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- okno prawe L- okno lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE							

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ - PROJEKTOWANEJ

SYMBOL.	O1		O2	O3	O4	O5	O6	OP1
RODZAJ ELEMENTU	drzwi balkonowe zewnętrzne		okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	drzwi balkonowe zewnętrzne	okno zewnętrzne	drzwi balkonowe zewnętrzne	okno zewnętrzne połaciowe
SCHEMAT								
OTWÓR W MURZE [cm]	So / Ho	108/235	106/165	90/118	105/205	165/205	100/205+75 naśw.	60/100
KIERUNEK OTWIERANIA	L/P		L/P	P	L/P	L/P	P	L/P
IŁOŚĆ	1		1	1	2	1	1	1
PROFILE	PVC w kolorze białym, pięciokomorowe							
RODZAJ SZKLENIA	grubość szyby min 4 mm — zestaw szklany trzyszybowy jednokomorowy o Uw≤0,75W/m2K, szkło bezbarwne, zespolone							
WSP. PRZENIKANIA - OKNA (U) - ZESTAWU SZKŁA (Ug)	U≤1,1W/m²K Ug≤0,75W/m²K							
WYPOSAŻENIE	1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe w kolorze białym 2. Podokienniki wewnętrzne PCV w kolorze białym lub wg Inwestora 3. Podokienniki zewnętrzne blacha tytanowo–cynkowa o kolorze naturalnym 4. Okna muszą mieć możliwość rozszczelniania. 5. Okna muszją mieć możliwość rozszczelniania. 6. Nawiewniki higrosterowalne w kolorze białym Uwaga! szczegółowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki Nawiewniki montować zgodnie z zasadami: — w każdym pomieszczeniu min. 1 szt. — w pokoju z aneksem kuchennym 2 szt. — w mieszkaniach jednopokojowych 3 szt.							
UWAGI	otwieralność zgodnie ze schematem P- okno prawe L- okno lewe WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE							

UWAGI:
- niniejsze zestawienia ma charakter orientacyjny i nie może być podstawą do zamówienia handlowego.
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
 - RYСУNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEŻY BEZWZGLĘDNIЕ ROZPATRYWAĆ Z RYS. P.B. WSZYSTKICH BRANŻ W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
 - OKNA – WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY OTWORU W MURZE.
- DRZWI – WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJĄ WYMIARY PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICZY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



sag.projekt

biuro projektów
i realizacji inwestycji

ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wrocław
tel. 48 508 190 634 e-mail: sag.projekt@o2.pl

INWESTOR: Gmina Wrocław
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PROJEKT : Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9
w budynku przy ul. Nowowiejskiej 67
we Wrocławiu

FAZA PROJEKTU :	BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. arch. Agnieszka Świątek uprawnienia nr 32/DSOKK/2014	

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz Sąsiada uprawnienia nr 201/DOS/12	

SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. arch. Jerzy Filarowski uprawnienia nr 60/88 UW	

NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ
LOKAL MIESZKALNY NR 9
STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
14.07.2017	1:10	S-PB-65-2-ZS-01