
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej dla kuchni i łazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul.Reja 6-8 we Wrocławiu.

ADRES INWESTYCJI : ul. Reja 6-8, Wrocław, dz. nr 81/26, AM- 28, obręb Plac Grunwaldzki

INWESTOR : Gmina Wrocław

ADRES INWESTORA : pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Banasiewicz

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DLA LOKALU PRZY UL. REJA 6-8/1					
1		WENTYLACJA GRAWITACYJNA			
1.1		INSTALACJA WENTYLACJI			
1 d.1. 17 0122- 1 02 z.o.3.3. 9902 analogia	2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % (przewody wentylacyjne z rur Spiro SPR o śr. 150 mm)	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
2 d.1. 17 0149- 1 01 z.o.3.3. 9902 analogia	2	Nakładka dachowa z blachy ocynkowanej typu BAVE. Analogia - podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1. 17 0145- 1 01 z.o.3.3. 9902 analogia	2	Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza (systemowa wyrzutnia WD TURBO).	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1. kalk. włas- 1 na	2	Dostawa i montaż wentylatora łazienkowego typu DECOR 200 CRZ o wydajności max. 185 m ³ /h wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji oświetleniowej.	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1. kalk. włas- 1 na	35	Dostawa i montaż wkładów kominowych ALUFOL (giętkie kanały wentylacyjne) o wymiarach 14x27 cm.	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
1.2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
6 d.1. 0333-06 2	4	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1. kalk. włas- 2 na	4	Uzupełnienie pianką poliuretanową przejść przez ściany i stropy na styku z rura Spiro a przegroda budowlana.	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1. kalk. włas- 2 na	1	Zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót budowlanych (pomieszczenia i części wspólne) - folia budowlana.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1. 02 2004- 2 01 analogia	12	Obudowa przewodów wentylacyjnych z płyty g-k na ruszcie stalowym. Analogia - obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (płyta g-k typ H2 woda Nida).	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1. 02 1510- 2 05	12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 4- d.1. 01 0711- 2 02 z.o.2.7. 9901	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu. 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 4- d.1. 01 0711- 2 13 z.o.2.7. 9901	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu. 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 2 03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.11+poz.12	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	kalk. włas- 2 na	Opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. włas- 2 na	Wywóz i utylizacja gruzu oraz materiału rozbiórkowego. 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000