















BRANŻA	JEDN. PROJ.	Wojciech Draczyński DE-WU-P-RO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów	DATA	11.2016
TEMAT	OPRACOWANA	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO	ADRES	Gmina Wrocław, Obręb Poludnie, ul. Prądzyskiego 25, dz. nr 48/20, AM-9
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			

SKALA	1:100	TEMAT	ZESTAWIENIE STOLARKI	NR RYS.	15
ARCHITECTURA	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Draczyński	NR UPJR.	41/DSOKK/2011	PODPIS
AGREGATURA	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	NR UPJR.	39/2010/DSOA	PODPIS
KONSTRUKCJA	OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Serebryński	NR UPJR.	145/UW/90	PODPIS
KONSTRUKCJA	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Socha	NR UPJR.	9/DOŚ/06	PODPIS

OKNA									
SYMBOL	Op1	O1	O2	O5	O7	O9	O10	O12	
SCHEMAT									
	Wymiar w świetle	80	116	126	116	116	116	94	
	ościeżcy	50	212	212	220	205	185	55	
	Ilość	4	2	2	5	5	5	5	
	Materiał	PVC	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	
	Profil	czerokomorowy	-	-	-	-	-	-	
Kolor	ciemny brąz	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	RAL 9016 BIAŁY	
Współczynnik U	-	U= 1,3 W/(m²K);	U= 1,3 W/(m²K);	U= 1,3 W/(m²K);	U= 1,3 W/(m²K);	U= 1,3 W/(m²K);	U= 1,3 W/(m²K);	U= 1,3 W/(m²K);	
Lokalizacja	piwnica	elevacja frontowa	elevacja frontowa	elevacja frontowa	elevacja frontowa	elevacja frontowa	elevacja frontowa	elevacja frontowa	
Uwagi	WYMIANA Okno jednoskrzydłowe, szyba zespolona, szkło bezpieczne przeziernie, otwory nawiewne	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno czteroskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu	WYMIANA Okno jednoskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przeziernie, nawiewniki higestero -wane, zawiasy rolkowe, budowa wg. rys. detalu
UWAGA: 1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, 2.STOLARKĘ ZAMAWIAJĄC PO DOKONANIU OBMARU, 3.LOKALIZACJA WEDŁUG RZUTÓW, 4. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZROZNICOWANIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU									
DRZWI ZEWNĘTRZNE									
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	DT1			
SCHEMAT									
	Wymiar w świetle	275	100	90	285	80			
	otworu	180	205	205	263	205			
	Wymiar w świetle	80-80	90	80	280	70			
	ościeżnicy	270	200	200	260	200			
	Ilość	1	1 LEWE, 2 PRAWE	1 LEWE	4	1 LEWE			
Materiał	drzwi drewniane, ościeżnica drewniana	drzwi drewniane, ościeżnica drewniana	drzwi drewniane, ościeżnica drewniana	drzwi drewniane, ościeżnica drewniana	drzwi drewniane, ościeżnica drewniana	drzwi stalowe EI30, ościeżnica stal, kątowna, konfekcjonowane			
Kolor	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)			
Lokalizacja	pryzmienie front	4 piętro	4 piętro	pryzmienie front	półpodest	prter,poddasze			
Uwagi	RENOWACJA Wykonanie napraw: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, malowanie -przywrocenie stanu pierwotnego	WYMIANA Zamontować drzwi z ościeżnicą - dopasowane wyglądem do historycznych wyposażać w zamek antywłamaniowy i wizer	WYMIANA Zamontować drzwi z ościeżnicą - dopasowane wyglądem do historycznych wyposażać w zamek antywłamaniowy i wizer	RENOWACJA Wykonanie napraw: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, malowanie -przywrocenie stanu pierwotnego	RENOWACJA Wykonanie napraw: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, malowanie -przywrocenie stanu pierwotnego	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 kątowa, zamek wpuszczany zapadkowy, pod wkładkę patentową			