

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI FONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITAR-
NYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO - tereny zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 175, Dz nr 28/8, 27, AM-10
INWESTOR : Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.; 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja
Reja 53-55
ADRES INWESTORA : pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Wojciech Draczyński
aktualizacja kosztorysu - Zbigniew Wisniewski
DATA OPRACOWANIA : luty 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
M*1.07; S*1.07					
1		Tereny zewnętrzne			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01 front tył	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa 26.45*0.5*0.20 (10.39+5.95+2.20)*0.5*0.15	m ³		
			m ³	2.645	
			m ³	1.391	
				RAZEM	4.036
2 d.1	KNR 2-31 0802-01 0802-02 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm + grunt 26.45*0.6 (10.39+5.95+2.20+7.58)*0.6	m ²		
			m ²	15.870	
			m ²	15.672	
				RAZEM	31.542
3 d.1	KNR 2-31 0103-02 front tył	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26.45*0.6 (10.39+5.95+2.20+7.58)*0.6	m ²		
			m ²	15.870	
			m ²	15.672	
				RAZEM	31.542
4 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26.45 10.39+5.95+2.20+7.58	m		
			m	26.450	
			m	26.120	
				RAZEM	52.570
5 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm poz.3	m ²		
			m ²	31.542	
				RAZEM	31.542
6 d.1	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26.45*0.5 (10.39+5.95+2.20+7.58)*0.5	m ²		
			m ²	13.225	
			m ²	13.060	
				RAZEM	26.285
7 d.1	KNR-W 4-01 0804-01 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu - naświetla okienka piwniczne 6	miejsc.		
			miejsc.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0804-02 analogia	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - schody do piwnicy - stopnie 4	miejsc.		
			miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko - zejście do piwnicy 1.2*1.2	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
10 d.1	KNR 4-01 0306-06 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2*1.8*1.0	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
11 d.1	KNR 19-01 0801-01 analogia tynki zejścia do piwnicy	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m ² w jednym miejscu (1.2*1.0+0.6*1.0/2)*2	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1	KNR 2-31 0806-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejazd 2.50*15.50	m ²		
			m ²	38.750	
				RAZEM	38.750
13 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II poz.12	m ²		
			m ²	38.750	
				RAZEM	38.750
14 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (2.50*15.50)*0.1	m ³		
			m ³	3.875	
				RAZEM	3.875
15 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.0*2+0.5*4	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-31 0302-03	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.13	m ² m ²	 38.750	
				RAZEM	38.750
17 d.1	KNR-W 4-01 0205-07 analogia	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 - naprawa cokołów betonowych w przejeździe 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.1 poz.2*0.20 poz.10*0.25 poz.11*0.02 poz.12*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.036 6.308 0.900 0.060 9.688	
				RAZEM	20.992
19 d.1		Oplata za przekazanie gruzu na wysypisko poz.18*1.8	t t	 37.786	
				RAZEM	37.786