







DRZWI ZEWNĘTRZNE						
SYMBOL		DZ1	DZ2	DZ3		
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ)						
		Wymiar w świetle otworu	So	190	105	190
		Ho	310	255	245	
		Wymiar w świetle ościeżnicy	So	100+70	90	170 (90+80)
		Ho	240+ naświetle 70	205	205+naświetle40	
Ilość		1 kpl (skrzydło czynne - lewe)	1 prawe	1 kpl (skrzydło czynne -prawe)		
Materiał		drzwi drewniane, rama drewniana	aluminium	aluminium		
Współczynnik U		-	U= 1,3 W/(m²K)	U= 1,3 W/(m²K)		
Odporność ogniowa		-	EI 30	-		
Kolor		RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 9016 BIAŁY		
Lokalizacja		elewacja frontowa	elewacja frontowa	elewacja tyna		
Uwagi		REMONT drzwi dwuskrzydłowe, dopasowane wyglądem do historycznych, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, szyba zespolona, szkło przezielne, samozamykacz, klamka	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 klamka, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz	WYMIANA drzwi dwuskrzydłowe, szyba zespolona, szkło przezielne, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz, klamka		

DRZWI WEWNĘTRZNE						
SYMBOL		DW1	DW2	DW3		
SCHEMAT						
		Wymiar w świetle otworu	So	160	100	90
		Ho	250	205	205	
		Wymiar w świetle ościeżnicy	So	145 (90 - skrzydło czynne prawe)	90	80
		Ho	200+ naświetle 40	200	200	
Ilość		1 kpl (skrzydło czynne - prawe)	1 prawe	1 prawe		
Materiał		aluminium	drzwi stalowe EI30, ościeżnica stal. kątowna, konfekcjonowane	drzwi stalowe EI30, ościeżnica stal. kątowna, konfekcjonowane		
Współczynnik U		U= 1,3 W/(m²K)	-	-		
Odporność ogniowa		-	EI 30	EI 30		
Kolor		RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)	RAL 8015 (KASZTAN)		
Lokalizacja		parter	węzeł cieplny	strych		
Uwagi		PROJEKTOWANE drzwi dwuskrzydłowe, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, szyba zespolona, szkło przezielne, samozamykacz, klamka	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 klamka, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz	WYMIANA Drzwi jednoskrzydłowe EI30 klamka, zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową, samozamykacz		

UWAGA:
1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
2.STOLARKĘ ZAMAWIAĆ PO DOKONANIU OBMIARU,
3.LOKALIZACJA WEDŁUG RZUTÓW,
4.NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZRÓŻNICOWANE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

BRANŻA		JEDN. PROJ.		Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA
BUDOWLANA						06.2019
TEMAT OPRACOWANIA		REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO				
ADRES		WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZ. NR 4/12, CZĘŚĆ DZ. NR 4/15 AM-11				
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY				
INWESTOR		GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW				
ARCHITEKTURA OPRACOWANIE		mgr inż. arch. Wojciech Draczyński		NR UPR. 41/DSOKK/2011	PODPIS 	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska		NR UPR. 82/DSOKK/2016	PODPIS 	
KONSTRUKCJE OPRACOWANIE		mgr inż. Mateusz Włostowski		NR UPR. SWK/0033/PWOK/13	PODPIS 	
KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Zygmunt Matkowski		NR UPR. 28/89/UW	PODPIS 	
SKALA -		TEMAT ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				NR RYS. AW-13