

RZUT DACHU

ZAKRES PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

- demontaż elementów zabudowy więzby dachowej
- wzmocnienie i/lub wymiana elementów więzby dachowej (prace wyszczególnione w części opisowej projektu i części rysunkowej projektu wykonawczego)
- oczyszczenie i impregnacja więzby dachowej
- wykonanie nowych warstw pokrycia dachu wraz z wykonaniem warstw izolacji termicznej
- wymiana obróbek blacharskich dachu i orynnowania
- przemurowanie kominów powyżej poziomu strychu
- wymiana wylazu dachowego

UWAGI:

- Nowo wykonane obróbki blachaskie dostosować do zmiany grubości muru (warstwa termoizolacji).
- Izolację termiczną wykonać z wełny mineralnej o współczynniku 0,031 W/mK.

DACH PŁASKI
nawierzchniowa bitumiczna papa termozgrzewalna gr 4,2mm na osnowie z tkaniny poliestrowej
papa termozgrzewalna podkładowa
deskowanie - płyta OSB P+V gr 22 mm
krokwie / wełna mineralna 20 cm ułożona w przestrzeni między krokwiowej , 10 cm ułożone pod krokwią
folia paroizolacyjna
zabudowa g-k (dotyczy zabudowy nad kl. schodową i częścią mieszkalną

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA MB PROJEKT Marek Banasiewicz 53-425 Wrocław ul. Stalowa 3 lok. 3
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU	
LOKALIZACJA	ul. WIĘCKOWSKIEGO 21, WROCŁAW GMINA: WROCŁAW OBRĘB: POŁUDNIE DZ. NR 20/7 AM- 10	DATA MAJ 2019r.
		SKALA 1:100
INWESTOR	GMINA WROCŁAW Pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław	NR RYS. A/12
ARCHITEKTURA	mgr inż.arch.MAŁGORZATA KULCZAK upr.292/01/DUW mgr inż.arch. MARTYNA MIKOŁAJCZYK	PODPISY
PROJEKTANT		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.TOMASZ WŁODARCZYK upr.162/99/DUW	