









Zestawienie wymienianych oraz projektowanych drzwi wewnętrznych									
OZNACZENIE	D4 I etap	D5 - EI30 I etap	D6 II etap	D7 II etap	D8 II etap	D9 II etap	D10 II etap	D11 II etap	
SCHEMAT									
Wymiar S / H [cm]	90+40 (130) / 220	90 / 200	90 / 200	70 / 200	65 / 200	90 / 200	90 / 200	80 / 200	
Materiał	drewno	stal	stal, drzwi antywłamaniowe klasy "B"	stal	ramiak drewniany, płyta wiórowa otworowa	stal	ramiak drewniany, płyta wiórowa otworowa	ramiak drewniany, płyta wiórowa otworowa	
Kolor	brąz RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	okleina drewnopodobna ciemny orzech lub RAL 8019	
Ilość									
lewe	1 szt (MIATROLAP)	-	7 szt	2 szt	5 szt	1 szt	1 szt	-	
prawe	-	12 szt (Węzeł Ciepły)	-	-	-	-	-	-	
Uwagi szczegółowe	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, dźwignia antypanierna od strony pomieszczenia wężła, klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	samozamknięcz, zamek na wkładkę patentową, ościeżnica stalowa kąlowa RAL 8019; klamka ze stali nierdzewnej (bezpieczna bez ostłych krawędzi), szyld podłużny	
Uwagi ogólne	Przed wykonaniem okien i drzwi wykonać odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielkości okien są orientacyjne.								

<div>MAZUR</div> <div>ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.</div> <div>Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mińków</div> <div>tel/fax: 0 prefix 71 3282340</div> <div>e-mail: pracownia@mazur.biz.pl</div>					Nazwa obiektu: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wrocław, ul. Prądzińskiego 35, nr dz. 85/6., 83, AM-9, obręb: Południe, gmina: Wrocław					
Inwestor: Gmina Wrocław					Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław					
Branża		inż. i nazwisko		branża upr. bud.		nr upr. bud.		podpis		
architektura projektował		Artur Iwanski		Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		11/2010/D/OJA				
architektura sprawdził		Arkadiusz Popieła		Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		39/W/POKK/2013				
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY					DATA:		sierpień 2017		SKALA: -	
TYTUŁ RYSUNKU									RYS. NR	

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ	A-12
----------------------------------	------